

ТНК Magnum Super 15W-50



Масло моторное полусинтетическое

ОПИСАНИЕ

ТНК Magnum Super 15W-50 – высококачественное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей иностранных легковых автомобилей. Рекомендуется для применения в условиях повышенных температур окружающей среды и для двигателей со значительным пробегом.

ТНК Magnum Super 15W-50 изготавливается с использованием импортного пакета присадок последнего поколения и стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum SV. Специально подобранный состав компонентов разработан для двигателей российского и зарубежного производства с повышенным расходом масла.

ОСОБЕННОСТИ

ТНК Magnum Super 15W-50 обладает следующими особенностями:

- использование специально выбранного модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает стабильность вязкости масла в рабочем режиме на всем сроке его эксплуатации
- отлично подходит для двигателей с пробегом больше 100 тыс. км
- обеспечивает повышенную чистоту двигателя за счет достаточно высокого содержания синтетических компонентов
- обеспечивает сниженный уровень отложений в двигателе, особенно в областях действия высоких температур, благодаря высокой моющей и диспергирующей способности пакета присадок

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

ТНК Magnum Super 15W-50 соответствует классу API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	18,58
Вязкость динамическая CCS при - 20 °С, мПа*с	6850
Плотность при 15°С, г/см ³	0,886
Индекс вязкости	142
Зольность сульфатная, %	1,1
Щелочное число, мг КОН/г	7,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	217
Температура застывания, °С	- 32
Испаряемость по НОАК, %	11

Выпускается по ТУ 0253-025-44918199-2006

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 22 июля 2010 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

