



## Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Жидкость для автоматических коробок передач

### Описание

Castrol Transmax Dexron® VI Mercon® LV - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач разных производителей техники. Создана по передовым технологиям производства смазочных материалов. Маловязкая композиция специально разработана для достижения эффективной работы современных автоматических трансмиссий и максимальной топливной экономичности транспортных средств. Изготовлена из смеси высококачественных базовых масел со сбалансированным пакетом присадок, полностью одобрена Ford и GM для применения в автомобилях, требующих смазочные материалы, которые соответствуют их последним спецификациям для жидкостей автоматических коробок передач. В дополнение к допускам двух основных американских автопроизводителей, Transmax Dexron® VI Mercon® LV превосходит требования стандарта JASO 1A, созданного японскими производителями техники. Данная классификация признаётся японскими автомобильными брендами в сертифицированных жидкостях, предназначенных для использования в их агрегатах.

### Преимущества

- одобрена автопроизводителями, а также лицензирована Ford (Mercon® LV) и GM (Dexron® VI);
- маловязкая композиция позволяет современным автоматическим трансмиссиям быть максимально энергосберегающими;
- повышенная надёжность фрикционных характеристик обеспечивает плавность работы трансмиссии;
- превосходная стойкость к высоким температурам эффективно защищает от окисления;
- непревзойдённая защита от медной коррозии.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Dexron® VI Mercon® LV
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,841
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	5.9
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	30
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	161
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D2983	мПа*с (сП)	10000
Температура потери текучести	ASTM D97	°С	-54

## Спецификации

MERCON® LV

DEXRON® -VI

JASO 1A, JASO 1A LV

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
  - Nissan Matic D, J, S
  - Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
  - Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
  - Subaru F6, Red 1
  - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
  - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
  - Hyundai/Kia SP III, SP IV
  - Aisin Transmissions requiring JWS 3309
  - Honda/Acura DW 1/Z 1
  - Isuzu (where Toyota T-IV is required)
- is required.

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

29 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)