



Agri Power Plus 15W-40

Моторное масло для сельскохозяйственной и внедорожной техники

Описание

Моторное масло, обеспечивающее высокую степень защиты против износа и загрязнений как дизельных так и бензиновых двигателей.

Преимущества

- Универсальное моторное масло для двигателей сельскохозяйственной, дорожной и сервисной техники.
- Предотвращает износ и продлевает ресурс двигателей.
- Потенциальная возможность удлинения интервала смены масла, что увеличивает время полезного использования техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri Power Plus 15W-40
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.885
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	106
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6600
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	137
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	221
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.37
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	10.6

Спецификации

ACEA E3, E5, E7

API CH-4/SJ

CAT ECF-1-A

Castrol recommends the use of Agri Power Plus 15W-40 in tractor engines requiring lubricants meeting specification JDQ78A

for John Deere models 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 & 6420S that can be operated with a maximum 500 hour drain interval

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Agri Power Plus 15W-40

26 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru