



Castrol Agri MP 15W-30

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники (УТО)

Описание

Castrol Agri MP - это универсальное масло для большинства видов сельскохозяйственной техники соответствующее спецификации API GL-4.

Преимущества

- Использование единственного универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное применение масел.
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе.
- Усовершенствованная формула Castrol Agri MP Plus снижает износ двигателя на 30% больше, чем традиционные продукты STOU.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri MP Plus 15W-30
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.888
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	10.6
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	78
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6040
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	125
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	240
Вязкость по Брукфильду при - 18°C	ASTM D2983	мПа*с (сП).	6670

Спецификации

API CE/SF/GL-4
ZF TE-ML 06B, 07B
Meets Ford M2C159B
JD J27
MF M1139
May be used where John Deere J20C
Ford M2C86B or Case MS 1207 are specified

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Agri MP 15W-30

26 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru