

G-Energy F Synth EC 5W-30

Secured fuel economy

Описание продукта

G-Energy F Synth EC 5W-30 — синтетическое моторное масло последнего поколения, отвечающее новейшим требованиям автопроизводителей. Благодаря синтетической основе, масло обладает запасом надёжности и стабильности. Подходит для применения при низких температурах. Предназначено для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, микроавтобусов и внедорожников, где требуется масло с энергосберегающими свойствами.

Преимущества

- Обеспечивает повышенную топливную экономичность за счет использования современных модификаторов трения
- Хорошие моющие свойства гарантирует постоянную чистоту деталей двигателя.
- Обеспечивает надёжную смазку пар трения при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя и продление интервалов замены масла
- Способствует долгосрочной и эффективной работе катализатора
- Соответствует современным требованиям ведущих мировых производителей техники в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств и испаряемости

Применение

- для новейших двигателей Ford
- в двигателях других производителей, где требуется уровень качества ILSAC GF-3

Спецификации и одобрения

ACEA A5/B5	+
Ford WSS-M2C913-C	+
ILSAC GF-3	+



Физико-химические характеристики

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	50.0
• при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	9.4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	228
Температура застывания , °С	ASTM D 97	-39
Плотность при 15 °C кг/м ³	ASTM D 1298	849.0

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy F Synth EC 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

