



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучения процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что, в конечном итоге, приводит к улучшению его работы.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Magnum Maxtec** предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже или одобрение ПАО «АвтоВАЗ».

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SL/CF

Одобрения:
ПАО "АвтоВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период;
- Уменьшает образование отложений в цилиндро-поршневой группе, обеспечивая стабильность работы двигателя;
- Обеспечивает плавную работу двигателя на протяжении всего срока эксплуатации.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Maxtec 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,3
Динамическая вязкость CCS при - 30 °C, мПа·с	ASTM D 5293	6000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	135
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	11,0
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	888